

# ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы сделали всё возможное, чтобы наша продукция в полной мере удовлетворяла Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с условиями гарантии на нашу продукцию. Производитель гарантирует выполнение обязательств по удовлетворению требований покупателей, установленных законодательством Российской Федерации.

### Производитель:

ООО «Дёке Экструджн», ИНН 5007047293.

### Место нахождения:

Россия, 141802, Московская область, город Дмитров, улица Космонавтов, владение 59.

### Сведения о продукте:

Наименование продукции: фасадные панели – панели стеновые наружные отделочные из полипропилена и аксессуры к ним. Назначение продукции: применяется для наружной отделки зданий. Качество фасадных панелей Döcke и их безопасность подтверждаются всеми необходимыми сертификатами соответствия.

### Гарантийный срок:

На фасадные панели, выпускаемые под ТМ Döcke, предоставляется гарантия:

#### • Döcke STANDARD:

50 лет - отсутствие деформаций (вздутий, изменения формы и механических свойств, расслоений и растрескиваний) вследствие воздействия климатических факторов.

5 лет - стабильность цвета\*.

Термостойкость\*\* на протяжении всего срока службы.

#### • Döcke PREMIUM:

50 лет - отсутствие деформаций (вздутий, изменения формы и механических свойств, расслоений и растрескиваний) вследствие воздействия климатических факторов.

7 лет - стабильность цвета\*.

Термостойкость\*\* на протяжении всего срока службы.

\*Стабильность цвета – плавное и равномерное изменение насыщенности цвета в диапазоне не более 2-х единиц по шкале CIE Lab при нормальных условиях наблюдения (дневной свет, расстояние не менее 1,5 м) при эксплуатации в любых климатических условиях.

\*\*Термостойкость – отсутствие изменений формы

и механических свойств продукции при эксплуатации в условиях температурных режимов на поверхности в диапазоне -50 до +50°C.

### Условия гарантии:

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи продукции, дата которой указывается в Гарантийном талоне. Если дату продажи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления продукции. Не подлежат безвозмездному устранению недостатки, которые могли быть обнаружены до начала монтажных работ.

### Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- При наличии полностью заполненного Гарантийного талона, в том числе печати торгующей организации и подписи покупателя.
- Продукция использовалась в целях, соответствующих её прямому назначению.
- Продукция монтировалась с полным соблюдением Инструкции по монтажу производителя, действующей на момент монтажа.
- Продукция монтировалась только с использованием оригинальных комплектующих.
- Строительство велось с соблюдением строительных норм и правил, действующих на момент монтажа.

### Гарантия не распространяется на продукцию:

- Поврежденную в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе ураганом, молнией, землетрясением и пр.
- Смонтированную в нарушение Инструкции по монтажу производителя.
- Поврежденную в результате нарушения Правил хранения и эксплуатации, которые указаны в инструкции по монтажу производителя.
- Поврежденную в результате деформаций, образовавшихся вследствие естественной усадки зданий или сооружений, а также ошибок, допущенных при строительстве.
- На прочие повреждения, не вызванные производственным браком.

Производитель оставляет за собой право прекратить выпуск или изменить любой из своих продуктов, включая цвет, без уведомления Покупателя и не несет ответственности за результат таких прекращений или изменений.

### Правила хранения и транспортировки материала:

Транспортировка продукции должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины упаковки перевозимого материала.

Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя. Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей. Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -40 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха 50-60%. При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробов не должна превышать 1,5 м.

Категорически запрещается хранить продукцию:

- Без упаковки;
- Под прямыми солнечными лучами;
- Вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1м).

ООО «Дёке Экструджн» не несет ответственности за расхождение цветов в случае замены материала, если цвет старого материала изменился в процессе нормальной эксплуатации. При возникновении необходимости замены измененного материала или материала, выпуск которого был прекращен, производитель имеет право заменить его аналогичным материалом сопоставимого качества и ценового диапазона. Объем и количество материала Производитель определяет самостоятельно.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для мытья аппараты высокого давления, щетки с жесткой щетиной, абразивные чистящие средства и средства, содержащие кислоты, растворители, спирт и хлор. Тщательно смывайте их водой.

**ВАЖНО!** На одной стене должны быть смонтированы панели из одной партии для обеспечения равномерности цвета.

Дата покупки \_\_\_\_\_

Наименование проданной продукции ( полное, включая цвет) \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

Номер партии (см. на упаковке) \_\_\_\_\_

Компания продавец \_\_\_\_\_ М.П.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О

С условиями гарантии, правилами транспортировки, хранения и ухода, инструкцией по монтажу ознакомлен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О